

Der Industriesauger ist durch die EL-Ausführung für eine Anwendung in ATEX-Zonen geeignet.

Artikelnummer: 1422 3831 1100

Medium: Zum Saugen von nicht brennbaren sowie nicht explosiven, trockenen Medien.

Leistungsaufnahme: Saugaggregat Typ 8/31

Hinweis: Für den Dauerbetrieb geeignet

Antrieb: Druckluft

Stromaufnahme: 195 Nm³/h Luftverbrauch

Luftfördermenge: 455 m³/h

Unterdruck: 520 mbar

Lärmpegel: ca. 76 dB(A)

Volumen Sammelbehälter: 60 Liter, verstärkt und mit Prallblech (Gummiauflage)

Volumen: ca. 50 Liter (Unterkante Saugstutzen)

Filttereinheit: RECLEAN mit 9 Filterschlüuchen Staubklasse M

Filterfläche: 1 qm

Abreinigung: Manuell / Nebenluftklappe

HEPA-Filter: HEPA-Sicherheitsfilterpatrone H13

Filterfläche: 2,2 qm

Oberfläche / Farbe: 681TA 90055C00 / schwarz / tiefmatt / EL / Feinstruktur

Abmessung: ca. 800 x 850 x 1300 mm (L x B x H)

Gewicht: ca. 85 Kg

Sonstiges:

- Der Sauger ist für die ATEX-Zonen 21/22 & 1/2 geeignet
- Kranösen am Gestell und Sammelbehälter
- Druckluftanschluss ½"
- Erdungszange mit Erdungskabel

UVP 3.896,93 €*

Optionales Zubehörset Ø 50 (Nr. ZUBEHÖRSET50223EL)

- 5 Meter PEM-Saugschlauch NW50 EL (Nr. 7217 0509 0000)
- 2 Stk. PEM-Schlauchendstück NW 50 EL (Nr. 7765 5009 0000)
- 1 Stk. Edelstahl-Fugendüse 400 mm NW 50 (Nr. 7744 0502 0007)
- 1 Stk. EL-Handrohr Edelstahl NW50 beidseitig gebogen (Nr. 7711 1501 9000)
- 1 Stk. EL-Alu-Bodendüse 400 mm NW50 (Nr. 772125049000)

UVP 498,22 €*



Erdungszange
mit Erdungskabel



Kranösen am Gestell und
Sammelbehälter



50'er Saugstutzen



Nebenluftklappe



60 Liter Sammelbehälter
mit Prallgummi