

Die DEBUS Baureihe 223 bietet eine optimale (Saug-) Lösung zum Saugen von nicht brennbaren sowie nicht explosiven, trockenen Medien.

Artikelnummer:	1222 3831 1100
Medium:	Trockene, nicht brennbare Stäube und Feinstäube
Leistungsaufnahme:	Saugaggregat Typ 8/31
Hinweis:	Für den Dauerbetrieb geeignet
Antrieb:	Druckluft
Stromaufnahme:	195 Nm³/h Luftverbrauch
Luftfördermenge:	455 m³/h
Unterdruck:	520 mbar
Lärmpegel:	ca. 76 dB(A)
Volumen Sammelbehälter:	60 Liter, verstärkt und mit Prallblech (Gummiauflage)
Volumen:	ca. 50 Liter (Unterkannte Saugstutzen)
Filtereinheit:	RECLEAN mit 9 Filterschläuchen Staubklasse M
Filterfläche:	1 qm
Abreinigung:	Manuell / Nebenluftklappe
Oberfläche / Farbe:	Kunststoffbeschichtet in RAL5015
Abmessung:	ca. 800 x 850 x 1300 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 85 kg
Sonstiges:	Kranösen am Gestell und Sammelbehälter Druckluftanschluss 1/2"

UVP 2.686,93 €*

Optionales Zubehörset Ø 50 (Nr. ZUBEHÖRSET50223EL)

- 5 Meter PEM-Saugschlauch NW50 EL (Nr. 7217 0509 0000)
- 2 Stk. PEM-Schlauchendstück NW 50 EL (Nr. 7765 5009 0000)
- 1 Stk. Edelstahl-Fugendüse 400 mm NW 50 (Nr. 7744 0502 0007)
- 1 Stk. EL-Handrohr Edelstahl NW50 beidseitig gebogen (Nr. 7711 1501 9000)
- 1 Stk. EL-Alu-Bodendüse 400 mm NW50 (Nr. 772125049000)

UVP 498,22 €*



Vakuummeter



Nebenluftklappe



Kranösen am Gestell und Sammelbehälter



60 L Sammelbehälter mit Prallgummi

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.: 8467 5037 0000

HEPA H13 Sicherheitsfilterpatrone 2,2 m²

Zugelassen für:

- Staubklasse H gemäß DIN EN 60335-2-69-Anh. AA
- Krebserregende Gefahrenstoffe GefStoffV § 11, TRGS 905/906
- jetzt mit geringerem Filterwiderstand
- jetzt auch feuchtigkeitsabweisend



UVP 471,20 €*