

Die DEBUS Baureihe 223 bietet eine optimale Lösung zum Saugen von brennbaren sowie leitfähigen, trockenen Medien.

Artikelnummer: 3422 3030 1000

Medium: Zum Saugen von brennbaren sowie leitfähigen, trockenen Medien

Leistungsaufnahme: 3,0 kW (3000W) **ATEX zertifiziert für Z22**

Hinweis: Für den Dauerbetrieb geeignet

Spannung: 400 V

Frequenz: 50 Hz

Leistung: 3,0 kW

Schutzart: IP55 / IP65

Stromaufnahme: 12,8 A

Luftfördermenge: Max. 315 m³/h / Arbeitspunkt 130 m³/h

Unterdruck: Max. 260 mbar / Arbeitspunkt 200 mbar

Lärmpegel: ca. 72 dB(A)

Volumen Sammelbehälter: 60 Liter, verstärkt und mit Prallblech (Gummiauflage)

Volumen: ca. 50 Liter (Unterkante Saugstutzen)

Filtereinheit: RECLEAN mit 9 Filterschlüuchen Staubklasse M

Filterfläche: 1 qm

Abreinigung: Manuell / Nebenluftklappe

HEPA-Filter: HEPA-Sicherheitsfilterpatrone H13

Filterfläche: 2,2 qm

Oberfläche / Farbe: 681TA 90055C00 / schwarz / tiefmatt / EL / Feinstruktur

Abmessung: ca. 1000 x 850 x 1750 mm (L x B x H)

Gewicht: ca. 120 Kg

Sonstiges:

- Der Sauger ist für die ATEX-Zonen 21/22 & 1/2 geeignet
- Kranösen am Gestell und Sammelbehälter
Erdungszange mit Erdungskabel
- Motor Z22: II 3G/3G Ex h IIB T3 Gc; II 3D/3D Ex h IIIC T200°C

UVP 5.968,93 €*

Optionales Zubehörset Ø 50 (Nr. ZUBEHÖRSET50223EL)

- 5 Meter PEM-Saugschlauch NW50 EL (Nr. 7217 0509 0000)
- 2 Stk. PEM-Schlauchendstück NW 50 EL (Nr. 7765 5009 0000)
- 1 Stk. Edelstahl-Fugendüse 400 mm NW 50 (Nr. 7744 0502 0007)
- 1 Stk. EL-Handrohr Edelstahl NW50 beidseitig gebogen (Nr. 7711 1501 9000)
- 1 Stk. EL-Alu-Bodendüse 400 mm NW50 (Nr. 772125049000)

UVP 498,22 €*



Erdungszange
mit Erdungskabel



Kranösen am Gestell und
Sammelbehälter



50'er Saugstutzen



Nebenluftklappe



60 Liter Sammelbehälter
mit Prallgummi